

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Значение
Дополнительный защитный слой, лак	-	Protoco Lacquer
Общая толщина	-	14 мм
Эффект обработки	-	Нет
Количество сучков	-	Много
Степень блеска лака	-	Полуматовый
Количество штук в упаковке	-	6
Количество упаковок на палете	-	50
Количество м <sup>2</sup> в палете	-	132,900 м <sup>2</sup>
Толщина рабочего слоя	-	3,60 мм
Вес	-	7,5 кг/м <sup>2</sup>
Способ тонирования	-	Нет
Способ укладки	-	На клей\Плавающая
Тип замкового соединения	-	T-Lock
Селекция	-	Original
Тиснение	-	Нет

### PERFORMANCE FOR CE MARKING

	Стандарт	Значение
Сопrotивление скольжению	EN 13893	No Performance Determined

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Стандарт	Значение
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	-	3,2
Возможность использовать с системой теплых полов	-	Да (максимум 27°C)
Разница в цвете между досками	-	Умеренная
Подверженность воздействию УФ	-	Умеренная

### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

	Стандарт	Значение
Сертификат <b>C2C</b>	-	Серебряный