

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ

|   | Стандарт  | Значение |
|---|-----------|----------|
| Класс применения для общественных помещений | ISO 10582 | 33 Heavy |
| Класс применения для жилых помещений        | ISO 10582 | 23       |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      | Стандарт | Значение   |
|--------------------------------------|----------|--|
| Общая толщина                        | -        | 6 мм   |
| Толщина ворса                        | -        | 3,10 мм  |
| Вес                                  | -        | 3900 г/м <sup>2</sup>  |
| Состав ворса                         | -        | BCF PA6 ECONYL   |
| Единица производства продукции       | -        | Плитка   |
| Количество штук в упаковке           | -        | 20   |
| Количество м <sup>2</sup> в упаковке | -        | 5 м <sup>2</sup>   |
| Способ укладки                       | -        | Плавающая укладка  |
| Направление укладки                  | -        | Quart/HorzA/   |
| Количество упаковок на палете        | -        | 40   |
| Способ производства                  | ISO 2424 | TUFTED   |
| Тип основы                           | ISO 2424 | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| Метод окрашивания                    | -        | Solution Dyed  |
| <b>Product Material</b>              | -        | Tufted   |
| Эффективная масса ворса              | ISO 8543 | 460 г/м <sup>2</sup>   |
| Длина                                | -        | 50 см  |
| Ширина                               | -        | 50 см  |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

|   | Стандарт    | Значение     |
|---|-------------|--------------|
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | ГОСТ 27296  | 24 дБ        |
| Класс комфорта                                    | EN 1307     | LC2          |
| Цветостойчивость                                  | ISO 105-B02 | ≥ 7          |
| Класс пожарной опасности материала                | ФЗ-123      | КМ3          |
| <b>EPD</b>  | -           | да           |
| Направление укладки                               | -           | Quart/HorzA/ |

### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

|   | Стандарт | Значение                      |
|---|----------|-------------------------------|
| <b>EPD</b>  | -        | да                            |
| <b>Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)</b> | -        | 3,9617 кг COe /м <sup>2</sup> |

|  | Стандарт | Значение                                  |
|--|----------|---|
| <b>EPD Carbon Footprint 1 Year Recycling</b>           | -        | 1,2384 кг CO <sub>e</sub> /м <sup>2</sup> |
| <b>Carbon Impact over the Entire Product Lifecycle</b> | -        | 1,2384 кг CO <sub>e</sub> /м <sup>2</sup> |

**ХАРАКТЕРИСТИКИ & ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

|   | Стандарт     | Значение   |
|---|--------------|--|
| Общая толщина                                     | ASTM F386    | 6 мм   |
| Вес   | -            | 3900 г/м <sup>2</sup>  |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 24 дБ  |
| Единица производства продукции                    | -            | Плитка   |
| Количество м <sup>2</sup> в упаковке              | -            | 5 м <sup>2</sup>   |
| Способ укладки                                    | -            | Плавающая укладка  |
| Название дизайна                                  | -            | AirMaster Atmos B747   |
| Тип дизайна                                       | -            | Текстиль   |
| Направление укладки                               | -            | Quart/HorzA/   |
| Тип продукта                                      | -            | Textile Flooring   |
| Длина   | -            | 50 см  |
| Ширина  | -            | 50 см  |
| Толщина ворса                                     | ASTM D5848   | 3,10 мм  |
| Состав ворса                                      | -            | BCF PA6 ECONYL   |
| Метод окрашивания                                 | -            | Solution Dyed  |
| Тип основы  | -            | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| Количество штук в упаковке                        | -            | 20   |
| <b>EPD</b>  | -            | да   |