

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | Стандарт | Значение |
|--------------------------------|----------|-----------------------|
| Общая толщина | - | 7,50 мм |
| Вес | - | 1450 г/м ² |
| Состав ворса | - | 100% PP |
| Единица производства продукции | - | Рулон |
| Способ укладки | - | На клей |
| Тип основы | ISO 2424 | Латекс |
| Длина | - | 25 м |
| Ширина | - | 400 см |

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| | Стандарт | Значение |
|-------------------|----------|----------|
| Класс комфорта | EN 1307 | LC1 |
| is cutable | - | нет |

ХАРАКТЕРИСТИКИ & ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| | Стандарт | Значение |
|--------------------------------|-----------|------------------------|
| Общая толщина | ASTM F386 | 7,50 мм |
| Вес | - | 1450 г/м ² |
| Единица производства продукции | - | Рулон |
| Способ укладки | - | На клей |
| Название дизайна | - | Lider |
| Тип дизайна | - | Геометрический рисунок |
| Тип продукта | - | Textile Flooring |
| Длина | - | 25 м |
| Ширина | - | 400 см |
| Состав ворса | - | 100% PP |
| Тип основы | - | Латекс |